
[Empaque de caucho](#)

Hengsheng Company es un fabricante profesional de empaque de caucho ubicada en China. Producimos principalmente una amplia gama de parachoques de caucho, empaque de caucho y más.

Nuestro empaque de caucho tiene seis tipos a opción, incluyendo anillo sellado tipo O, anillo sellado tipo Y y más. Su información se especifica de la siguiente manera.

Anillo sellado tipo O

Nuestro anillo sellado tipo O se puede hacer por diversos materiales como caucho, caucho nitrilo, caucho de silicona, y más. Es resistente a la corrosión y ampliamente utilizado en todo tipo de maquinarias.

Parámetros técnicos

Temperatura de funcionamiento: -60°C-+300°C

Presión de funcionamiento: <10MPa (presión hidráulica), <1MPa (presión neumática), <16MPa (sello estático)

Resistencia a la gasolina: 90, 93, 97

Proporción de expansión: 0

Anillo sellado tipo Y

Nuestro anillo sellado tipo Y de cierre se puede hacer por el caucho de flúor, caucho nitrilo, caucho c de cloro, y otros materiales. Es ampliamente utilizado en las industrias y maquinas hidráulicas

El anillo de tipo Y tiene Buena resistencia al desgaste y la resistencia de aceite. Su temperatura de funcionamiento optima es -60°C-+300°C.

Productos de caucho silicona

Nuestros productos de caucho de silicona son ampliamente aplicados a la electrónica, comida e industria médica. Se fabrican en talleres libre de polvo y son estrictamente inspeccionados por equipos de prueba avanzada antes de salir de nuestra fabrica.

Ofrecemos caucho de silicona casera y caucho de silicio importada para que usted elija. Nuestros productos de caucho de silicio tiene propiedades de resistencia a los hidrocarburos, a prueba de vapor, resistente al fuego, y buena conductividad eléctrica. Su temperatura optima de trabajo es de $-60^{\circ}\text{C} \sim +300^{\circ}\text{C}$.

Productos de caucho fluorado

Nuestro caucho fluorado es ampliamente aplicable para el automóvil, construcción de barcos, industrias militares y electrónicas. Tiene propiedades de resistencia de combustible liquido, resistencia de temperaturas altas, prueba de vapores. Su temperatura de funcionamiento es de $-40^{\circ}\text{C} + 300^{\circ}\text{C}$.

Productos PTFE

Nuestros productos PTFE tienen propiedades de resistencia a temperaturas altas y a la corrosión. No va a producir reacción química incluso encontrándose bajo temperaturas altas o en contacto directo con ácidos concentrados, álcali, o agentes oxidantes fuertes.

Nuestros productos PTFE son ampliamente utilizados en tuberías, rebordes, reactores agitados, válvulas, y dispositivos de sellados. También podemos ofrecer servicios personalizados de productos PTFE bajo petición.

Otro empaque de caucho

Además, el empaque de caucho ya mencionado, también ofrecemos otros tipos de empaque de caucho para que usted elija. Estos empaques de caucho pueden ser hechos de caucho nitrilo, caucho fluorino, caucho de silicona u otros productos. Son ampliamente aplicados a automóviles, maquinarias, e industrias de válvulas como resultado de su Buena resistencia al desgaste y resistencia a la flexión.

Estos empaques de caucho pueden ser personalizados, y su temperatura de trabajo esta en un rango de -50 a $+250^{\circ}\text{C}$.

Hoy en día, debido a su desempeño y su precio razonable nuestros productos de alta calidad son muy requeridos por los clientes en Estados Unidos, España, Rusia, Brasil, Argentina, Francia, Bélgica,

Vietnam, Tailandia, Malasia, Chile, y otros países.

Para obtener mas información, por favor contáctese con Hengsheng Company vía email o contacto disponible en esta pagina.

FEED BACK FORM

E-mail:

Message:

Product Name:

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address: